

Auftraggeber ETA BETA s.p.a.
Via Brescia 53/a
I-25014 Castenedolo (BS)
20 100 32000463

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell -
Typ Rochel 20
Radgröße 10 J x 20 EH2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- - tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
5E	Rochel 20 5E / Ø78,1 - Ø63,4	5/108/63,4	30	725	2150	3/2008
5P1	Rochel 20 5P1 / Ø78,1 - Ø57,1	5/112/57,1	20	725	2150	3/2008
5P	Rochel 20 5P / Ø78,1 - Ø57,1	5/112/57,1	30	725	2150	3/2008
5B	Rochel 20 5B / Ø78,1 - Ø57,1	5/112/57,1	35	725	2150	3/2008
5R	Rochel 20 5R / Ø78,1 - Ø57,1	5/112/57,1	40	725	2150	3/2008
5P1	Rochel 20 5P1 / Ø78,1 - Ø66,6	5/112/66,6	20	725	2150	3/2008
5P	Rochel 20 5P / Ø78,1 - Ø66,6	5/112/66,6	30	725	2150	3/2008
5B	Rochel 20 5B / Ø78,1 - Ø66,6	5/112/66,6	35	725	2150	3/2008
5R	Rochel 20 5R / Ø78,1 - Ø66,6	5/112/66,6	40	725	2150	3/2008
5C1	Rochel 20 5C1 / Ø78,1 - Ø73,1	5/114,3/73,1	40	725	2150	3/2008
5C	Rochel 20 5C / Ø78,1 - Ø64,1	5/114,3/64,1	35	725	2150	3/2008
5W1	Rochel 20 5W1 / Ø78,1 - Ø66,1	5/114,3/66,1	30	725	2150	3/2008
5C	Rochel 20 5C / Ø78,1 - Ø66,1	5/114,3/66,6	35	725	2150	3/2008
5C1	Rochel 20 5C1 / Ø78,1 - Ø67,1	5/114,3/67,1	40	725	2150	3/2008
5C1	Rochel 20 5C1 / Ø78,1 - Ø71,6	5/114,3/71,6	40	725	2150	3/2008
5C7	Rochel 20 5C7 / Ø78,1 - Ø70,2	5/115/70,2	40	725	2150	3/2008
5C6	Rochel 20 5C6 / Ø78,1 - Ø71,6	5/115/71,6	15	725	2150	3/2008
5C7	Rochel 20 5C7 / Ø78,1 - Ø71,6	5/115/71,6	40	725	2150	3/2008
5N	Rochel 20 5N / Ø78,1 - Ø72,6	5/120/72,6	15	725	2150	3/2008
5H	Rochel 20 5H / Ø78,1 - Ø72,6	5/120/72,6	20	725	2150	3/2008
5G1	Rochel 20 5G1 / Ø78,1 - Ø72,6	5/120/72,6	30	725	2150	3/2008
5S1	Rochel 20 5S1 / ohne Ring	5/130/71,6	45	650	2170	3/2008

Kennzeichnung

Herstellerzeichen ETA BETA
Radtyp und Ausführung ROCHEL 20...(s.o.)
Radgröße 10 J x 20 EH2
Einpreßtiefe ET...(s.o.)
Gießereikennzeichen -
Herkunftsmerkmal Made in Italy
Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/120	245/35R20	20	725
5/108	245/35R20	30	725
5/112	245/35R20	40	725
5/130	245/35R20	45	725

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/112	275/40R20	40	725

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 17,2 kg.

Hinweise zum Sonderrad

Die Sonderräder werden wahlweise mit Edelstahlzierblenden an den Radspeichen produziert. Radausführungen mit Edelstahlzierblenden an den Radspeichen sind jeweils mit "X" gekennzeichnet.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung		06.05.2008
Radzeichnung	EB.309.06.5B	23.02.2008
Radzeichnung	EB.309.06.5C	23.02.2008
Radzeichnung	EB.309.06.5C1	23.02.2008
Radzeichnung	EB.309.06.5C6	23.02.2008
Radzeichnung	EB.309.06.5C7	23.02.2008
Radzeichnung	EB.309.06.5E	23.02.2008
Radzeichnung	EB.309.06.5R	23.02.2008
Radzeichnung	EB.309.06.5S1	23.02.2008
Radzeichnung	EB.309.06.5W1	23.02.2008
Nabenkappenzeichnung	EB.30 A/1	04.05.2001
Zentrierringzeichnung	C-TAB.08Ø78,1	19.12.2007
Befestigungsmittelzeichnung	VU.14.15.32.CH17.60	09.01.2001
Befestigungsmittelzeichnung	VP.12.15.24.CH17.60	09.01.2001
Befestigungsmittelzeichnung	VK.14.15.28.CH17.60	09.01.2001
Befestigungsmittelzeichnung	VB.12.15.27.CH17.60	09.01.2001
Befestigungsmittelzeichnung	D9.14.15.27.CH19.60	09.01.2001
Befestigungsmittelzeichnung	D7.1/2".34.CH19.60	09.01.2001
Befestigungsmittelzeichnung	D3.12.125.26.CH19.60	09.01.2006
Befestigungsmittelzeichnung	D1.12.15.27.CH19.60	09.01.2001
Raddetailzeichnung	Lamina inox Rochel20	23.02.2008

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 18. Juni 2008

Garrecht



00124194.DOC